

CASSETTA TIPO A 610 SX

Cod. SP1.00009_SX



Descrizione

Cassetta di derivazione per dorsale dotato di modulo PMAE per alimentazione lampade, controllo e gestione pulsante a fungo luminoso nelle gallerie ferroviarie soggette a specifica RFI DPRIM STC IFS LF610 C e conforme alla specifica di riferimento cassette di derivazione RFI DPRIM STC IFS LF614 B.

Comunicazione con master in quadro mediante tecnologia powerline su linea a 230 Vac implementata su componentistica e reference design circuitale certificata dalla G3PLC ALLIANCE banda di riferimento CENELEC B

Cablaggio con ingresso alimentazione a DX (connettore con poli maschi) e uscita per cassetta o lampada successiva a SX (connettore con poli femmina)

Comprensiva di connettori per il cablaggio dei cavi di collegamento pulsante, linea di ingresso e linea di uscita



Specifiche tecniche

Caratteristiche elettriche

- Tensione di alimentazione: 190 Vdc-265 Vdc 50Hz – 60 Hz
- Potenza assorbita: 5 W
- Max distanza pulsante a fungo: 20 m con cavo 3x1,5 mm²
- Temperatura funzionamento: - 10 °C; +50 °C
- Umidità ambiente: U.R. < 90 % (non condensante)
- Isolamento elettrico: Classe II

Caratteristiche elettromeccaniche

- Collegamenti:
- 1 connettore ad innesto rapido di tipo industriale 8 poli maschio
- 1 connettore ad innesto rapido di tipo industriale 8 poli femmina
- 1 connettori ad innesto rapido 5 poli femmina

Caratteristiche meccaniche

- Grado di protezione: IP 65
- Resistenza a calore anomalo al fuoco: UL 94 V0
- Contenitore: Acciaio inox AISI 304 finitura 2B
- Dimensioni: 200 x 150 x 90 mm (escluse staffe di fissaggio)
- Peso: 1700 gr.

Conformità alla normativa

- DIRETTIVA 2014/35/EU BT
- DIRETTIVA 2014/30/EU EMC
- DIRETTIVA 2011/65/UE
- SPECIFICA TECNICA RFI DPRIM STC IFS LF610 C
- SPECIFICA TECNICA RFI DPRIM STC IFS LF614 B
- EN 61439-1 2011
- EN 60950-1 2006
- EN 60529 1997
- EN 60529 A1 2000
- EN 61000-6-2 2005
- EN 61000-6-4 2007
- EN 50581 2012

