

CORPI ILLUMINANTI “A CONTROLLO REMOTO” PER APPLICAZIONI IN AMBITO FERROVIARIO



ILLUMINAZIONE PUNTA SCAMBI

CORPO ILLUMINANTE TESTAPALO IP66 IK09, STRUTTURA E DISSIPATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO UNI EN 1706, VETRO TEMPRATO PIATTO EXTRACHIARO DA 4MM, GUARNIZIONE DI TENUTA IN SILICONE, LED AD ALTISSIMA EFFICIENZA, LIFE TIME 100.000h | L95B10



Corpo	Alluminio pressofuso
Dissipatore	Alluminio pressofuso
Schermo	Vetro temprato 4 mm
Guarnizione	Siliconica
Dimensioni	675x292x101 mm
Peso	7 kg
Montaggio	Testa palo da 60mm
Verniciatura	A polveri di poliestere
Grado IP	66
Resistenza IK	09

Temperatura di colore (K)	CRI	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)
4000	70	40	5840	146
4000	70	50	7050	141
4000	70	60	8220	137
4000	70	70	9380	134

Classe di Isolamento	Classe II
Tensione nominale	230-240 Vac; 50-60 Hz
Fattore di potenza	> 0,95
Prot. Sovratensioni	10kA
Lifetime LED	100.000 ore – L95B10
Temp. Esercizio	-40°C + 50°C



ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI

CORPO ILLUMINANTE DIMMERABILE DAL DESIGN SOTTILE E CURVE LEGGERE CON IMPATTO MODERNO. TESTAPALO IP66 IK09, STRUTTURA E DISSIPATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO UNI EN 1706, VETRO TEMPRATO PIATTO EXTRACHIARO DA 4MM, GUARNIZIONE DI TENUTA IN SILICONE, LED AD ALTISSIMA EFFICIENZA, LIFE TIME 100.000h | L95B10 DOTATO DI DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO CON COMUNICAZIONE OC STANDARD G3PLC O DI ALIMENTATORE DALI



Corpo	Alluminio pressofuso
Dissipatore	Alluminio pressofuso
Schermo	Vetro temprato 4 mm
Guarnizione	Siliconica
Dimensioni	625x288x102 mm
Peso	7,6 kg
Montaggio	Testa palo da 60mm
Verniciatura	A polveri di poliestere
Grado IP	66
Resistenza IK	09

Temperatura di colore (K)	CRI	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)
4000	70	40	5840	146
4000	70	50	7050	141
4000	70	60	8220	137
3000	70	40	5360	134
3000	70	50	6500	130
3000	70	60	7560	126
3000	70	70	9170	131

Altre taglie e CRI >70 su richiesta

Classe di Isolamento	Classe II
Tensione nominale	230-240 Vac; 50-60 Hz
Fattore di potenza	> 0,95
Prot. Sovratensioni	10kA
Lifetime LED	100.000 ore – L95B10
Temp. Esercizio	-40°C + 50°C



ILLUMINAZIONE PIAZZALI

CORPO ILLUMINANTE DIMMERABILE PROGETTATO PER GRANDI AREE DAL DESIGN LINEARE E MODERNO. MONTAGGIO SUI STAFFA REGOLABILE, IP66 IK08, STRUTTURA E DISSIPATORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO UNI EN 1706, VETRO TEMPRATO PIATTO EXTRACHIARO DA 4MM, GUARNIZIONE DI TENUTA IN SILICONE, LED AD ALTISSIMA EFFICIENZA, LIFE TIME 100.000h | L90B10 DOTATO DI DISPOSITIVO DI TELECONTROLLO CON COMUNICAZIONE OC STANDARD G3PLC O DI ALIMENTATORE DALI



Corpo	Alluminio pressofuso
Dissipatore	Alluminio pressofuso
Schermo	Vetro temprato 4 mm
Guarnizione	Siliconica
Dimensioni	490x385x81 mm
Peso	8,3 kg
Montaggio	Su staffa regolabile +90° -90°
Verniciatura	A polveri di poliestere
Grado IP	66
Resistenza IK	08

Temperatura di colore (K)	CRI	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)
4000	70	120	18360	153
4000	70	140	21000	150
4000	70	150	22350	149
4000	70	160	23520	147

Altre taglie e CRI >70 su richiesta



Classe di Isolamento	Classe II
Tensione nominale	230-240 Vac; 50-60 Hz
Fattore di potenza	> 0,95
Prot. Sovratensioni	10kA
Lifetime LED	100.000 ore – L90B10
Temp. Esercizio	-40°C + 50°C



SPARTA Srl
Via Cisa Ligure, 43/A
42041 Brescello - Reggio Emilia
T. 0522 686079
F. 0522 962185
info@sparta-srl.com
www.sparta-srl.com